

Smycz na rękę z uchwytem na telefon

M_104



Z1 - Sublimacja
Metoda druku

.AI, .EPS, .PDF
Obsługiwany format pliku

Ai

AI

EPS

PDF


300 DPI
Minimalna rozdzielczość (JPEG)

25 mm
Obszar zadruku


2,5 mm
Spad (góra i dół)

15 mm
Wysokość logo (max)

1,5 mm
Najmniejszy widoczny element



Produkowane w Polsce



Świadoma emisja
śladu węglowego



Certyfikowane materiały
(REACH, OEKO-TEX, GRS, FSC, TUV)



Produkcja ekologiczna



80% Zielonej Energii
wykorzystywanej w produkcji



Plastikowe części produkowane
z materiałów odnawialnych lub z recyklingu

Regulamin

- Kolory muszą być określone wyłącznie za pomocą Pantone Matching System (PMS) dla papierów powlekanych ©. Wszystkie wyświetlane kolory mają charakter poglądowy i nie powinny być traktowane jako ostateczne kolory produktu lub nadruku. Tolerancja kolorystyczna ±2 tonów PMS jest akceptowalna dla Klienta.
- Jeśli kolory nie zostaną określone według skali Pantone Solid Coated, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność kolorów po wydruku.
- Ze względu na ograniczenia techniczne pozycjonowanie logo może się różnić w produkcji masowej. Odległość między logo a krawędziami taśmy/tkaniny może różnić się o ±2 mm lub 20% rozmiaru nadruku.
- Aby zapewnić czytelność grafiki w projektach, Sprzedawca wymaga: minimalnej wysokości tekstu 1,5 mm dla taśm T1, T7, T8, T9, T10 i T16 oraz 2 mm dla bandan, ściereczek z mikrofibry i podkładek pod mysz.
- Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania projektu i pozycjonowania logo do wymogów danej technologii nadruku.
- Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy (literówki, typografia, logo, czcionki itd.) wykryte po akceptacji ostatecznej wersji projektu. Reklamacje dotyczące błędów projektowych po akceptacji nie będą uwzględniane.
- Dla plików przesłanych wyłącznie w formacie bitmapy nie gwarantujemy dokładności kolorów, ostrości ani czytelności wydruku. Reklamacje dotyczące tego typu grafiki nie będą rozpatrywane. Zdecydowanie zalecamy przygotowanie próbki przed produkcją.
- W przypadku zamówień smyczy ze złączką bezpieczeństwa zalecamy umieszczenie jej 10–15 cm powyżej metalowego haczyka, a nie na wysokości szyi. Jeśli zapiecie zostanie umieszczone na szyi, Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za możliwe podrażnienia skóry podczas noszenia smyczy.
- Przed przystąpieniem do produkcji masowej zdecydowanie zalecamy wykonanie próbki przedprodukcyjnej. W przypadku jej braku, reklamacje po produkcji nie będą uwzględniane.
- Wszystkie ponowne zamówienia są traktowane jako nowe i obowiązują dla nich te same warunki. Składając ponowne zamówienie, Klient akceptuje możliwość różnic kolorystycznych względem wcześniejszych partii.
- Klient ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli realizacja zamówienia naruszy prawa osób trzecich. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć producenta przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z takich naruszeń.
- Jeśli wysyłka zamówienia zostanie przełożona przez Klienta, towar zostanie przechowany na jego koszt i ryzyko.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, uszkodzenia lub problemy spowodowane przez usługi pocztowe lub kurierskie.
- Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich powyższych warunków.